

Bohrgerät TL13geo



Eigenschaften

Das Bohrgerät TL13geo mit seiner **kompakten Bauweise** ist insbesondere in beengten Situationen einsetzbar. Durch die kleinen Abmessungen und das geringe Gewicht lässt es sich mit einem Kran oder per Helikopter transportieren.

Für den Transport von Bohrgerät und Material werden 2 Lieferwagen mit Anhänger eingesetzt.

Das Bohrgerät ist nach ca. 15 Minuten einsatzbereit.

Transportabmessungen / Eigenschaften

Länge	2.6 m
Breite	1.2 m
Höhe	1.7 m
Gewicht	2.6 t

Leistung

Bohrtiefe	bis 30 m
Einsatzbereit	nach ca. 15 Min

Bohrdurchmesser | Probendurchmesser

100 mm	80 mm
150 mm	125 mm

Anforderungen Bohrstandort

Arbeits-/ Raumhöhe	min. 2.2 m
Durchgangsbreite	min. 1.2 m
Arbeitsfläche	ca. 2.0 x 4.0 m
Geländeneigung	max. 60 % bzw. 30°
Bodendruck	0.5 kg/cm ²



STUDERSOND AG
Kalberweid 139
CH-3635 Uebeschi
+41 58 510 43 43
info@studersond.ch

**STÜTZPUNKT
OSTSCHWEIZ**
Studersond AG
Neuwiesstrasse 6
CH-8475 Ossingen

**STÜTZPUNKT
SÜDOSTSCHWEIZ**
Studersond AG
Italienische Strasse 119
CH-7408 Cazis